

	SAVITAKINIAI NUOTEKŲ TINKLAI																		
	nuo d 160 iki 400 mm								nuo d 400 mm (miniai)										
	Gylis iki 2,5 m - apsaugos zona 2,5 m				Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 5 metrai				Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 10 metrų										
	Atstumas nuo statinio iki nuotekų tinklo išorinės sienelės																		
	ant vamzdžio	1-2 metrai	2-2,5 metrai	ant vamzdžio	1-2 metrai	2-3 metrai	3-4 metrai	4-5 metrai	ant vamzdžio	1-2 metrai	2-3 metrai	3-4 metrai	4-5 metrai	5-6 metrai	6-7 metrai	7-8 metrai	8-9 metrai	9-10 metrai	
Laikiniai statiniai	leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.)			leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.)					neleidžiama										
Tvora (pamatas iki 0,5 m gylio)	leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis	leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis	leidžiama, pasirašoma sutartis			leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis	atskiras derinimas*				leidžiama, pasirašoma sutartis						
Tvora (pamatas virš 0,5 m gylio)	neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis	leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis	leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis			neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis				leidžiama lygiagrečiai nuo 5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis							
Reklaminiai stendai, dideli (pamatas virš 0,5 m gylio, pamatas giliau nei tinklas 0,5 m.)	leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto			leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto					neleidžiama										
Įkasmieji šukšlių konteineriai	atskiras derinimas*	leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis		atskiras derinimas*	leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis	leidžiama, pasirašoma sutartis		neleidžiama			atskiras derinimas*			leidžiama, pasirašoma sutartis					
Sporto aikštynai, stadionai su spec.dangomis ir pagriniais (be šulinių, pamatas iki 0,5 m gylio)	leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle	leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)		leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle	leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)			leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle	leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)										
Keliai", gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai į jas (išskyrus požeminės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės)	leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 10 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 10 m.)	leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 10 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 10 m.)*	leidžiama, pasirašoma sutartis			atskiras derinimas*											
Statybinės medžiagos	leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama			leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama					atskiras derinimas*										
Medžiai- krūmai, žemaūgiai medžiai (iki 4m.)	leidžiama valstybinėje žemėje ir vystant projektus pagal infrastruktūros plėtros sutartis (rengiamos spec.priemonės vamzdžio apsaugai), pasirašoma sutartis			leidžiama valstybinėje žemėje ir vystant projektus pagal infrastruktūros plėtros sutartis (rengiamos spec.priemonės vamzdžio apsaugai), pasirašoma sutartis					neleidžiama			atskiras derinimas*							
Pastatai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nebūvo išvardinti šioje lentelėje ir neregamentuojami statybos reglamente	neleidžiama			neleidžiama				atskiras derinimas*		neleidžiama				atskiras derinimas*					
Apšvietimo stulpai	neleidžiama	leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m.		neleidžiama	leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m.			neleidžiama	leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniam atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 5 m.			leidžiama, pasirašoma sutartis							

PASTABA:

- 1) jei statiniui yra numatomas pamatas, turi būti pateikti pamatų konstrukciniai brėžiniai.
- 2) visi kiti neišvardinti atvejai turi būti projektuojami ir statomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

atskiras derinimas* - sprendimai priimamai komisijos, numatant papildomus konstrukcinius / statybinius sprendimus, įvertinant saugų infrastruktūros avarijų likvidavimą, eksploatavimą, remontą, rekonstrukciją ir statybą.

Laikinas statinys** – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykoje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kuri galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: sporto ir vaikų žaidimo aikštelės (be dangų, pamatas iki 0,5m gylio, be šulinių), reklaminiai stendai, maži (pamatas iki 0,5 m gylio), antžeminiai šukšlių konteineriai (išskyrus statybinių atliekų konteinerius), pavėsinės, stoginės (be pamato, be šulinių), transporto paviljonai, statybvietės aptvėrimo tvoros. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1].