

TEMPIMUI NEATSPARIŲ VAMZDŽIŲ JUNGČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis)
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar
5.	Panaudojimas	Turi tiktį visų tipų vamzdžiams: ketiniams, AC ir plieniniams
6.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą
8.	Sandarinimas	Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45 °C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui.
9.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertčio
10.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
11.	Ženklinimas	Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: <ul style="list-style-type: none"> • Gamintojo pavadinimas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga.
12.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu pateikti šią informaciją: montavimo instrukciją, maksimalų kampinį nukrypimą, užspaudimo

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga																										
		momentą, leistiną sujungimo medžiagą tempimui neatspariems sujungimams Vamzdžių jungtys turi būti tinkamos geriamam vandeniui ir turėti tai patvirtinantį gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį pažymėjimą.																										
13.	Tolerancija	<p>Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau</p> <table border="1" data-bbox="794 450 1281 981"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 450 1034 524">DN mm</th> <th data-bbox="1034 450 1281 524">Tolerancija mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 524 1034 562">50</td> <td data-bbox="1034 524 1281 562">56-65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 562 1034 600">65</td> <td data-bbox="1034 562 1281 600">75-81</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 600 1034 638">80</td> <td data-bbox="1034 600 1281 638">89-98</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 638 1034 676">100</td> <td data-bbox="1034 638 1281 676">108-114</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 676 1034 714">125</td> <td data-bbox="1034 676 1281 714">132-144</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 714 1034 752">150</td> <td data-bbox="1034 714 1281 752">152-170</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 752 1034 790">200</td> <td data-bbox="1034 752 1281 790">219-225</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 790 1034 828">225</td> <td data-bbox="1034 790 1281 828">245-250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 828 1034 866">250</td> <td data-bbox="1034 828 1281 866">273-280</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 866 1034 904">300</td> <td data-bbox="1034 866 1281 904">315-326</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 904 1034 943">350</td> <td data-bbox="1034 904 1281 943">373-378</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 943 1034 981">400</td> <td data-bbox="1034 943 1281 981">426-429</td> </tr> </tbody> </table>	DN mm	Tolerancija mm	50	56-65	65	75-81	80	89-98	100	108-114	125	132-144	150	152-170	200	219-225	225	245-250	250	273-280	300	315-326	350	373-378	400	426-429
DN mm	Tolerancija mm																											
50	56-65																											
65	75-81																											
80	89-98																											
100	108-114																											
125	132-144																											
150	152-170																											
200	219-225																											
225	245-250																											
250	273-280																											
300	315-326																											
350	373-378																											
400	426-429																											
14.	Prekės pagaminimas	Ne anksčiau kaip prieš metus																										
15.	Garantinis laikas	≥ 10 metų																										