

	VANDENTIEKIS IR SLĒGINIAI NUOTEKŲ TINKLAI																	
	iki d 90 mm		nuo d 100 iki d400 Vandentiekis, slėginiai nuotekų tinklai						d 400 mm (įmtiniai) ir virš d 400 mm vandentiekis, slėginiai nuotekų tinklai									
	Gylis iki 2,5 m - apsaugos zona 2,5 m Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 5 m		Gylis iki 2,5 metrų - apsaugos zona 2,5 m			Gylis virš 2,5 metrų - apsaugos zona 5 m			Gylis iki 2,5 m - apsaugos zona 5 m Gylis virš 2,5 m - apsaugos zona 10 m									
	Atstumas nuo statinio iki vandentiekio ar slėginio nuotekų tinklo išorinės sienelės																	
ant vamzdžio		1 - 5 metrai		ant vamzdžio		1 - 2 metrai	2-2,5 metrai	ant vamzdžio	1 - 2 metrai	2-2,5 metrai	2,5-5 metrai	5 metrai	ant vamzdžio	1 - 5 metrai	5-10 metrai			
<b>Laikini statiniai**</b>	leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.)			leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.)			leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo laikino statinio krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m.)						neleidžiama		leidžiama nuo 5 m iki vamzdžio išorinės sienelės, pasirašoma sutartis			
<b>Tvora (pamatas iki 0,5 m gylio)</b>	leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		atskiras derinimas*		leidžiama, pasirašoma sutartis	
<b>Tvora (pamatas virš 0,5 m gylio)</b>	neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama lygiagrečiai nuo 2,5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		neleidžiama lygiagrečiai (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis		leidžiama lygiagrečiai nuo 5 m. iki vamzdžio išorinės sienelės (statmenai kertant vamzdį, derinama susikirtimo vieta), pasirašoma sutartis			
<b>Reklaminiai stendai, dideli (pamatas virš 0,5 m gylio, pamatas giliau nei tinklas 0,5 m.)</b>	leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto			leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto			leidžiama 5 metrų atstumu iki pamato krašto						neleidžiama					
<b>Įkasmis šiukšlių konteineriai</b>	atskiras derinimas*		leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis		atskiras derinimas*		leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis		atskiras derinimas*		leidžiama 1,5 m atstumu, pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis		atskiras derinimas*		leidžiama, pasirašoma sutartis	
<b>Sporto aikštynai, stadionai su spec.dangomis ir pagrindais (be šulinių, pamatas iki 0,5 m gylio)</b>	leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle		leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)		leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle		leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)		leidžiama: iškelti (rekonstruoti) perklojant vamzdį; jei aikštelė kerta vamzdį skersai, perklojant dėkle		leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)		atskiras derinimas*		leidžiama, pasirašoma sutartis (atstumas nuo aikštelės krašto iki šulinio dangčio turi būti 2,5 m)			
<b>"Keliai", gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai į jas (išskyrus požeminės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės)</b>	leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 10 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 10 m.)*		leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 10 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 10 m.)*		leidžiama, pasirašoma sutartis		leidžiama, pasirašoma sutartis (jei vamzdis ne senesnis nei 10 m.), atskiras derinimas (jei vamzdis senesnis nei 10 m.)*		leidžiama, pasirašoma sutartis		atskiras derinimas*					
<b>Statybinės medžiagos</b>	leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama			leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama			leidžiama, pasirašoma sutartis. Ant šulinių - neleidžiama						atskiras derinimas*					
<b>Medžiai- krūmai, žemė ūgiai medžiai (iki 4m.)</b>	leidžiama valstybinėje žemėje ir vystant projektus pagal infrastruktūros plėtros sutartis (įrengiamos spec.priemonės vamzdyno apsaugai), pasirašoma sutartis			leidžiama valstybinėje žemėje ir vystant projektus pagal infrastruktūros plėtros sutartis (įrengiamos spec.priemonės vamzdyno apsaugai), pasirašoma sutartis			leidžiama valstybinėje žemėje ir vystant projektus pagal infrastruktūros plėtros sutartis (įrengiamos spec.priemonės vamzdyno apsaugai), pasirašoma sutartis						atskiras derinimas*					
<b>Pastatai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nebuvo išvardinti šioje lentelėje ir neregamentuojami statybos reglamente</b>	neleidžiama iki 3 m, leidžiama PE vamzdį dekle kai atstumas 3 -5 m. arba numatomi kiti konstrukciniai / staybiniai sprendimai - atskiras derinimas*			neleidžiama iki 3 m, leidžiama PE vamzdį dekle kai atstumas 3 -5 m. arba numatomi kiti konstrukciniai / staybiniai sprendimai - atskiras derinimas*			neleidžiama iki 3 m, leidžiama PE vamzdį dekle kai atstumas 3 -5 m. arba numatomi kiti konstrukciniai / staybiniai sprendimai - atskiras derinimas*		neleidžiama		leidžiama		neleidžiama		atskiras derinimas*			
<b>Apšvietimo stulpai</b>	neleidžiama		leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniai atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m.		neleidžiama		leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniai atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m.		neleidžiama		leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniai atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 3 m.		neleidžiama		leidžiama, pasirašoma sutartis esant ne mažesniai atstumui nei 1 m., nepasirašant sutarties atstumas ne mažesnis nei 5 m.		leidžiama, pasirašoma sutartis	

**PASTABA:**

- 1) jei statiniui yra numatomas pamatas, turi būti pateikti pamatų konstrukciniai brėžiniai.
- 2) visi kiti neišvardinti atvejai turi būti projektuojami ir statomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

**atskiras derinimas\***- sprendimai priimamai komisijos, numatant papildomus konstrukcinius / statybinius sprendimus, įvertinant saugų infrastruktūros avarijų likvidavimą, eksploatavimą, remontą, rekonstrukciją ir statybą.

**Laikinas statinys\*\*** – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: sporto ir vaikų žaidimo aikštelės (be dangų, pamatas iki 0,5m gylio, be šulinių), reklaminiai stendai, maži (pamatas iki 0,5 m gylio), antžeminiai šiukšlių konteineriai (išskyrus statybinių atliekų konteinerius), pavėsinės, stoginės (be pamato, be šulinių), transporto paviljonai, statybvietės aptvertimo tvoros. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1].