

APŽIŪROS ŠULINĖLIŲ DANGČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Standartai	Atitikimas LST EN 124-2.
2.	Liuko apkrova	D400, B125.
3.	Liuko elementai	<ul style="list-style-type: none"> • Liuko rėmas (apvalus, keturkampis); • Liuko dangtis apvalus; • Teleskopas.
4.	Liuko medžiaga	<ul style="list-style-type: none"> • Ketūs su plokšteliniu grafitu pagal LST EN1561; • Ketūs su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563.
5.	Teleskopo medžiaga	PVC/PP
6.	Teleskopo skersmuo	<ul style="list-style-type: none"> • 315; • 400; • 425;
7.	Teleskopo ilgis	Ne mažiau kaip 500mm.
8.	Liuko ženklavimas	<ul style="list-style-type: none"> • Standartas pvz. EN124 • Apkrovos klasė pvz. D400, B125 • Gamintojo pavadinimas ar ženklas.
Dokumentai		
9.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Montavimo instrukcija lietuvių kalba.
10.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Montavimo instrukcija lietuvių kalba.
Pasirenkami parametrai		
11.	Teleskopo skersmuo	<ul style="list-style-type: none"> • 315; • 400; • 425.

Punktų Nr. 1-7 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1-8 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.