

APŽIŪROS ŠULINĖLIŲ DANGČIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Standartai	Atitikimas LST EN 124-2.
2.	Liuko apkrova	D400, B125.
3.	Liuko elementai	- Liuko rėmas (apvalus, keturkampis); - Liuko dangtis apvalus; - Teleskopas.
4.	Liuko medžiaga	- Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN1561; - Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN1563.
5.	Teleskopo medžiaga	PVC,PP, arba PE.
6.	Teleskopo skersmuo	315; 400; 425;
7.	Teleskopo ilgis	Ne mažiau kaip 300 mm.
8.	Liuko ženklavimas	- Standartas pvz. EN124 - Apkrovos klasė pvz. D400, B125 - Gamintojo pavadinimas ar ženklas.
Dokumentai		
9.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	- Ekspluatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); - Montavimo instrukcija lietuvių kalba.
10.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	- Ekspluatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); - Montavimo instrukcija lietuvių kalba.
Pasirenkami parametrai		
11.	Teleskopo skersmuo	315; 400; 425.

Punktų Nr. 1-7 atitikimas turi būti nurodytas Ekspluatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1-8 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.