

PASTATOMO TIPO ŠULINIŲ APŽIŪROS KETINIŲ DANGČIŲ SU KETURKAMPIU RĖMU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Standartai	1. LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai; 2. RAL-GZ692 arba lygiaverčiai.
2.	Liuko elementai	1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė.
3.	Medžiaga	1. Ketūs su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis; 2. Ketūs su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis; 3. Užpildas (betonas).
4.	Liuko ir dangčio konstrukcija	- Dangtis apvalus visas iš ketaus; - Rėmas keturkampis iš ketaus su užpildu (betonu); - Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; - Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilų ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); - Dangčio svoris ne daugiau kaip 75 kg; - Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui; - Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. Tarpinė turi būti: - Ištisinė arba iš kelių dalių, amortizuojanti; - Keičiama; - Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio; - Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: - Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis.
5.	Rėmo aukštis	Nuo 120 mm iki 160 mm
6.	Rėmo išmatavimai	Nuo 780x780 mm iki 850x850 mm
7.	Dangčio angos (vidinis) skersmuo	Nuo 600 mm iki 610 mm
8.	Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais:	- Standartas ; - Liuko apkrovos klasė (pvz., D400); - Gamintojo pavadinimas, ženklas; - Užrašas: „Nuotekos“ arba „Vanduo“ (pagal paskirtį); - Miesto pavadinimas, pvz.: „Vilnius“ (nurodoma užsakant); - Vilniaus miesto herbas (ne mažesnis nei 17 cm pločio ir 20 cm aukščio);

		 • Gaminio pavadinimas/numeris; • RAL-GZ logotipas. Užrašai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakyme Nr. 30-222 „dėl Vilniaus požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimo“ nustatytus reikalavimus.
Dokumentai		
9.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); • RAL-GZ692 sertifikatas; • Montavimo instrukcija, lietuvių kalba.
10.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	• Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); • RAL-GZ692 sertifikatas; • Montavimo instrukcija, lietuvių kalba.
Pasirenkami parametrai		
11.	Dangčio ir liuko rėmo tipai	Nurodoma užsakant: • Su ventiliacijos anga; • Be ventiliacijos angos.
12.	Apkrovos klasė	• D 400 (ne žemesnė).

Punktų Nr. 1, 3, 6-8, atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2, 4-5, 11, 12 atitikimas turi būti nurodytas montavimo instrukcijoje, nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.